

Steadicom SE Global Version

Беспроводная связь для команды

Steadicom SE создана для работы небольших команд, которые хотят перейти на новый уровень связи. Это доступная и качественная полнодуплексная система связи с частотой 2,4 ГГц. Удобное исполнение гарнитур со встроенным приемопередатчиком, улучшенное шумоподавление и водозащищенность. Всё для эффективной работы в любых условиях и на любых площадках. Продакшен, стриминг, кинопроизводство, любые события на новом уровне.



Полно-дупл
ексная связь



ENC с двойным
микрофоном



водозащищенность



Дальность работы
до 350 м



Мощная
батарея



Функция
PTT



I Характеристики

| Название продукта | Гарнитура с одиночным наушником Steadicom SE |
|--|--|
| Дальность действия в условиях прямой видимости | 350m |
| Рабочая частота | 2,4 GHz |
| Режим модуляции | GFSK |
| Мощность передачи | ≤ 20 дБМ |
| Чувствительность приемника | -92 дБМ |
| Емкость батареи | 770 мА·ч (2926 Вт·ч) |
| Время зарядки | < 3 часов |
| Диапазон воспроизводимых частот (частотная характеристика) | 150 Гц — 7 кГц (±10 дБ) |
| SNR | 70 дБ при 94 дБ SPL, 1 кГц |
| Уровень искажений | < 1% при 94 дБ SPL, 150 Гц — 7 кГц |
| Тип микрофона | Электретный |
| Максимальный уровень звукового давления на входе | > 115 дБ SPL |
| Уровень звукового давления на выходе | 98 дБ SPL (при 94 дБ SPL, 1 кГц) |
| Подавление окружающего шума | > 20 дБ (по всем направлениям) |
| Вес | ≈185,2 г (с батареей) |
| Срок службы батареи | 10h |
| Температура эксплуатации | 0-45°C(работа) -10-60°C(хранение) |